

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W51C**



**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Bauart : | Auszugsesse |
| Approbationszertifikate : | CE, VDE |
| Länge Netzkabel (cm) : | 175 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 162mm x 526.0mm x 290mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : | 430 |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 8.561 |
| Steuerung : | mechanisch |
| Regelung der Leistungsstufen : | 3 |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : | 388 |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : | 196 |
| Anzahl der Lampen (Stck) : | 2 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : | 67 |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : | 120 / 150 |
| Material des Fettfilters : | Aluminium |
| EAN-Nummer : | 4242005231980 |
| Anschlusswert (W) : | 108 |
| Absicherung (A) : | 10 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50 |
| Steckerart : | Schweiz-Stecker mit Erdung |
| Art der Installation : | Integrierbar |

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4682 : Griffleiste Weiss
- DSZ4686 : Griffleiste schwarz



4 242005 231980

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W51C**

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
max. 389 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 108 W

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064W51C**

